2 キーボード

適度な弾力感のパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。マウスとのセットも。

SKB-WL15シリーズ　ワイヤレスキーボード　各¥6,804(税抜き ¥6,480)
SKB-WL15SETシリーズ　マウス付きワイヤレスキーボード　各¥9,240(税抜き ¥8,800)

2.4GHz ワイヤレス 電池式 / 光学式 SKB-WL15SET / 小型 SKB-WL15SET / 3ボタン SKB-WL15SET / 1600×800カウント SKB-WL15SET / パンタグラフ / 19mm キーピッチ
USB Windows 7 Vista XP

SKB-WL15R

SKB-WL15BK(ブラック)

SKB-WL15R(レッド)

パンタグラフ式キーボード

マウスセット

SKB-WL15SETBK

手にフィットするエルゴノミクスデザインの小型サイズマウス


SKB-WL15SETBK(ブラック)

SKB-WL15SETR(レッド)

特長・仕様

<キーボード>
- ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフ式です。
- 音楽や動画再生に便利なホットキー付きです。
- PlayStation®3やWii®などの家庭用ゲーム機でも動作可能です。

<マウス> ※SKB-WL15SETシリーズのみ
- 手にフィットするエルゴノミクスデザインの小型サイズマウスです。
- 切替ボタンを押すだけでカーソルスピードを1600・800カウントに切替えることができます。

<キーボード仕様 SKB-WL15SETシリーズ・SKB-WL15シリーズ>

キー数・キーピッチ	107キー+9キー・19mm
キーストローク動作力	2.0±0.5mm・55±0.5g
ワイヤレス方式	RF 2.4GHz
バッテリー寿命	連続動作時間/240時間、使用可能日数/約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※1
サイズ・重量	W415×D202×H19mm・約525g(電池含まず)
付属品	小型レシーバー、キーボード用/単四乾電池×2本(テスト用)、マウス用/単四乾電池×2本(テスト用)(SKB-WL15SETシリーズ)、取扱説明書
パッケージサイズ	SKB-WL15シリーズ/W467×D159×H24mm SKB-WL15SETシリーズ/W500×D159×H42mm

<マウス仕様 SKB-WL15SETシリーズのみ>

ワイヤレス方式	RF2.4GHz
分解能	1600・800count/inch
読取り方式	光学センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
バッテリー寿命	連続動作時間/約120時間、連続待機時間/約3600時間、使用可能日数/約2ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※1
サイズ	W60×D95×H35mm

<受信機仕様>

インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)
受信距離	最大 約10m ※環境によって異なります。
サイズ・重量	W17.7×D14.3×H6.3mm・約2g
対応機種・OS	Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種・Windows 7・Vista・XP

※1 弊社内テスト値であり、保証値ではありません。

3 ゲームパッドコンバータ

PS・PS2用ゲームパッドがパソコンで使用可能に。

JY-PSUADR1　¥2,079(税抜き ¥1,980)
USBゲームパッドコンバータ(1P用)

USB 1.1 Windows 7 Vista XP 2000 Me 98SE 98

10月中旬発売予定

ボタン配列 PS3® 最適化配置

キーボード&マウスエミュレーション
キーボードのキー、マウスボタン操作をゲームパッドに割当てできます。

マクロ設定
複数の連続したキー操作を1つのボタンに最大7個まで設定できます。

ボタン配置変更 リマップ機能搭載!
ボタンの割当てが変更できます。

振動
リアルなゲームフィーリングが体感できます。付属ドライバをインストールすると振動機能に対応します。

特長・仕様
- 各ボタン55回/秒が入力可能な余裕の高レスポンスです。
- 方向キー、各ボタン共1秒間に55回の入力が可能です。
- USBコンバータとしては最高水準のレスポンスなので、格闘ゲームのコマンドもスムーズに入力できます。

インターフェース	USB(Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応　PS・PS2用ゲームポート
サイズ・重量	W44.5×D62.5×H18mm・42g
ケーブル長	約0.5m
対応機種・OS	Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種・Windows 7(32bit版)・Vista(32bit版)・XP・2000・Me・98SE・98 ※Windows 7・Vistaの64bit版には非対応
パッケージサイズ	W175×D20×H200mm

※本製品は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの許諾を受けておりません。
※対応コントローラなど、詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。

4 カードリーダー

コンパクトフラッシュをPCカードに。ドライバ不要の簡単接続。

RoHS指令 ECO

ADR-CFN　¥1,134(税抜き ¥1,080)
コンパクトフラッシュアダプタ

Windows 7 Vista XP 2000 Me 98SE Mac OS X 9

10月中旬発売予定

特長・仕様
- コンパクトフラッシュ64GBに対応しています。

※本製品には、コンパクトフラッシュなどメディアは付属していません。
※複数のメディアを同時に使用することはできません。
※コンパクトフラッシュTypeII、マイクロドライブには対応していません。
※CFサイズのIOカードは使用できません。
※Ultra DMAモードには対応していません。
※すべてのパソコン、メモリーカードでの動作を保証するものではありません。

使用例

※コンパクトフラッシュは別売です。

スロット	コンパクトフラッシュ TypeI
対応メディア	コンパクトフラッシュUDMA(64GB)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(64GB)
サイズ・重量	W54×D85.6×H3.3mm・約22g
対応機種・OS	各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ Windows 7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP・2000(SP3以降)・Me・98SE、Mac OS X 10.1.2～10.6.4(Snow Leopard含む)、Mac OS 9.0～9.2 ※PCカードTYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つ以上の空きがあること。
パッケージサイズ	W79×D15×H128mm

サンワサプライ株式会社